

Produktinformation

AVENO Super Truck 50

0002-000088



Beschreibung

AVENO Super Truck 50 ist ein HD-Motorenöl, hochlegiert mit synthetischen Additiven geeignet für LKW-Dieselmotoren auch mit Turboaufladung. AVENO Super Truck 50 zeichnet sich durch gute Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus.

Anwendungshinweise

AVENO Super Truck 50 ist für den ganzjährigen Einsatz in PKW Otto- und Dieselmotoren und Nutzfahrzeugmotoren geeignet. AVENO Super Truck 50 wird in Motoren mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- ACEA E2/B4
- API CF-4/SG
- MIL-L-2104 D
- MIL-L-46152 B

Empfehlung

- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Deutz DQC I-02
- MB 228.0
- ZF TE-ML 04B/04E

Eigenschaften

- Katalysatoreignung
- Sehr gute Scherstabilität
- Hohe Oxidationsstabilität
- Stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Verhinderung von Schwarzschlamm Bildung

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	200,2	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	18,3	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	100		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	893	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-21	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	9,5	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015