

Produktinformation

AVENO ATF DX VI

0002-000185



Beschreibung

AVENO ATF DX VI ist ein Automatikgetriebeöl auf Basis der neuesten Technologie der HC/HT-Hydrocracköle, das von General Motors für den Einsatz in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe zugelassen ist. Die spezielle Formulierung sorgt für eine doppelt so lange Lebensdauer wie bei einem vergleichbaren ATF-Öl. AVENO ATF DX VI erfüllt die Anforderungen der Getriebeölspezifikationen von General Motors für alle Fahrzeuge mit Hydramatic-Automatikgetriebe ab 2006.

Anwendungshinweise

AVENO ATF DX VI ist vollständig abwärtskompatibel mit DEXRON®-III (H)-, III- und II E-Anwendungen. Beachten Sie stets die Empfehlungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- GM Dexron® VI
- Aisin Warner AW-1

Empfehlung

- ATF Type 3.0, ATF Type 3.1
- Isuzu ATF WSI
- BMW/Mini ATF 3+
- Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA
- Ford MERCON® LV
- Nissan Matic-S
- Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP]
- Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP]
- Honda ATF DW-1
- Porsche 000 043 304 00
- Hyundai/Kia NWS-9638 T-5
- Jaguar/Land Rover Fluid 8432
- Shell 3353, Shell 134, Shell M-1375.4, Shell 12108
- Mazda FZ, Mazda FW 6A EL, Mazda FW 6AX EL
- SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR
- MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41
- Toyota JWS 3324, Toyota/Scion FZ
- ZF LifeguardFluid 5/6
- VW G 052 533, VW G 055 005 A/A2
- VW G 055 540 A2, VW G 060 162 A1/A2/A6
- VOLVO 97342 (AT 102)

Eigenschaften

- Überlegener Verschleißschutz
- Geringerer Verschleiß der Lager, Buchsen und Zahnräder
- Längere Öllebensdauer
- Bessere Aufschäumbeständigkeit für geschmeidiges Schalten
- Verlängerung der Lebensdauer des Getriebes
- Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
- Längere Ölwechselintervalle
- Vorbeugung gegen Kupplungsschleifen bei Modulations-Drehumwandlern

Technische Kennwerte

| Eigenschaften | Daten | Einheit | Prüfung nach |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|
| Kinematische Viskosität bei 40°C | 29,1 | mm ² /s | DIN 51659-2:2017-02 |
| Kinematische Viskosität bei 100°C | 6,0 | mm ² /s | DIN 51659-2:2017-02 |
| Viskositätsindex | 161 | | DIN ISO 2909:2004-08 |
| Aussehen | GELB | | VISUEL |
| Dichte bei 15°C | 841 | kg/m ³ | DIN EN ISO 12185:1997-11 |
| Pour Point | -48 | °C | ASTM D 7346:2015 |