

Produktinformation

AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-5

0002-000205



Beschreibung

AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-5 ist ein teilsynthetisches Getriebeöl speziell für höchstbelastete, hypoidverzahnte Getriebe. AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-5 ist konzipiert auf Basis von hochwertigen solvent raffinierten und synthetischen Grundölen und eine darauf abgestimmte spezielle Additivierung mit Hochdruck (EP-)Wirkstoffen und anderen Zusätzen. Dadurch wird die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen übertroffen.

Anwendungshinweise

AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-5 ist ein Höchstleistungs-Getriebeöl für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben, usw.), soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API GL-5
- SAE J2360
- MIL-L-2105 D

Empfehlung

- DAF LKW
- DTFR 12B140 (235.8)
- Renault LKW
- SCANIA STO 1:0
- IVECO
- VOLVO 97312, VOLVO 97315
- ZF TE-ML 17B

Eigenschaften

- Sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- Niedriger Stockpunkt
- Hoher Viskositätsindex
- Weitestgehender Schutz vor Korrosion, Rost- sowie Schaumbildung
- Hervorragende Hochdruck-(EP-)Eigenschaften
- Kraftstoffeinsparung

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	90,7	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	15,5	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	182		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	HELLGELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	845	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-45	°C	ASTM D 7346:2015