

Produktinformation

AVENO CLP 68

0002-000294



Beschreibung

AVENO CLP 68 wird hergestellt auf Basis hochwertiger Mineralöle und bewährter Additive. Durch seine spezielle Wirkstoffkombination wird ein stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoß-Belastungen erzielt. Aufgrund des niedrigen Stockpunktes von AVENO CLP 68 ist das Kälteverhalten dieses Produkts ausgezeichnet.

Anwendungshinweise

AVENO CLP 68 verfügt über sehr gute Eigenschaften als Schmiermittel. Daher kann AVENO CLP 68 bei überwiegend allen Industriegebieten bei konstanter & Stoß-Belastung eingesetzt werden.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- AGMA 9005-D94
- DIN 51517-3

Empfehlung

- Cincinnati Milacron
- US Steel 224
- Clean Panel Coker
- US Steel S-200

Eigenschaften

- Ausgezeichnetes Kälteverhalten
- Sehr stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastungen
- Hervorragender Verschleißschutz
- Niedriger Stockpunkt
- Verhinderung von Schaumbildung
- Hemmt Rost- und Korrosionsbildung
- Zinkfrei

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	68,0	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	9,0	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	107		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	872	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-27	°C	ASTM D 7346:2015