

Produktinformation

AVENO Super Truck 60

0002-000535



Beschreibung

AVENO Super Truck 60 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Nutzfahrzeugmotoren. Es zeichnet sich durch gute Hochtemperaturreigenschaften, sowie Minimierung von Reibung und Verschleiß aus. Mit AVENO Super Truck 60 wurde ein zuverlässiges und hochbelastbares Motorenöl entwickelt.

Anwendungshinweise

AVENO Super Truck 60 ist für den Einsatz in PKW Otto- und Dieselmotoren und Nutzfahrzeugmotoren geeignet. AVENO Super Truck 60 wird in Motoren mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API CF-4/SG
- ACEA E2/B4
- MIL-L-2104 D

Empfehlung

- Allison C-4
- MB 228.0
- Caterpillar TO-2
- ZF TE-ML 04B/04E
- Deutz DQC I-02

Eigenschaften

- Katalysatoreignung
- Stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Sehr gute Scherstabilität
- Gute detergierende und dispersierende Eigenschaften
- Hohe Oxidationsstabilität
- Verhinderung von Schwarzschlammbildung

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	306,4	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	24,2	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	101		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	BRAUN		VISUELLE
Dichte bei 15°C	898	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-12	°C	ASTM D 7346:2015