

Produktinformation

AVENO MBike 10W-40

0002-000709



Beschreibung

AVENO MBike 10W-40 ist ein Motorenöl auf Basis von Hydrocrack-Ölen mit ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Oxidationsstabilität, hervorragende Schmierfilmhafung und Zuverlässigkeit bei jeder Belastung aus und ist speziell für nasse und ölgeschmierte Kupplungen konzipiert. AVENO MBike 10W-40 schützt den Motor vor Ablagerungen und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Anwendungshinweise

AVENO MBike 10W-40 eignet sich als Motorenöl für alle luft- und wassergekühlten 4-Takt Motorräder, wenn die Viskosität 10W-40 gefordert wird. Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten!

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SN
- JASO MA2

Eigenschaften

- Sehr gute Scherstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Verhinderung von frühzeitigem Verschleiß
- Geprüfte und erprobte Additivierung
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Optimale Funktion von Motor, Kupplung und Getriebe
- Sehr gute Beständigkeit gegen Oxidation und Hochtemperatur-Motorablagerungen

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	94,9	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	14,2	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	154		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	852	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Flammpunkt (COC)	254	°C	DIN EN ISO 2592:2018-01
Pour Point	-39	°C	ASTM D 7346:2015