

Produktinformation

AVENO MBike 20W-50

0002-000712



Beschreibung

AVENO MBike 20W-50 ist ein Motorenöl auf Basis von Hydrocrack-Ölen ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Oxidationsstabilität, hervorragende Schmierfilmaftung und Zuverlässigkeit bei jeder Belastung aus und ist speziell für nasse und ölgeschmierte Kupplungen konzipiert. AVENO MBike 20W-50 schützt den Motor vor Ablagerungen und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Anwendungshinweise

Es ist das ideale für 4-Takt-Motoren. Die Formulierung garantiert maximalen Schutz für alle Motorkomponenten. Es erleichtert das Schalten von Gängen und bietet ein viel ruhigeres Handling. Der Wirkungsgrad spiegelt sich in der sehr geringen Reibung der Motorkomponenten wider, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der maximalen Leistung. Es ist ideal für die Straßennutzung geeignet.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SN
- JASO MA2

Eigenschaften

- Reduzierung von Verschleiß
- Sehr stabiler Viskositätsindex
- Schnelle Durchölung des Motors
- Perfekt abgestimmt auf die Straßennutzung
- Verhinderung von Verschlammung, Verlackung, Verkokung und Korrosion
- Verhinderung von ölbedingten Ablagerungen in Brennräumen, in der Kolbenringzone und an den Ventilen

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	161,5	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	17,9	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	123		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	875	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-39	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	7,5	mgKOH/g	ASTM D 2896:2021