

Produktinformation

AVENO TDL Ultimate 75W-90

0002-000819



Beschreibung

AVENO TDL Ultimate 75W-90 ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl. Es wurde entwickelt um die neuesten Anforderungen vom Mercedes Benz und anderen Nutzfahrzeug Achsherstellern zu entsprechen.

Anwendungshinweise

AVENO TDL Ultimate 75W-90 wird für Nutzfahrzeugachsen verwendet. Besonders Achsen die unter harten Einsatzbedingungen und schwerer Last verwendet werden, sowie für nicht synchronisierte Schaltgetriebe wird die Verwendung empfohlen. AVENO TDL Ultimate 75W-90 kann überall eingesetzt werden, wo der Hersteller einen Schmierstoff gemäß MB 235.8 empfiehlt.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API GL-4/5
- API MT-1
- MIL-PRF-2105 E
- SAE J2360

Freigaben

- MAN 341 GA1
- MAN 341 Z2
- MAN 342 S1
- Scania STO 1:1 G
- DTFR 12B140 (235.8)
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N (ZF010792)
- ZF TE-ML 16F, 17B, 19C, 21A (ZF010792)

Empfehlung

- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DFS 93K219.01
- Iveco
- Mack GO-J
- MAN 342 Typ M3
- Renault
- Scania STO 2:0 A FS
- VOLVO 97312
- ZF TE-ML 07A/12B/13

Eigenschaften

- Thermisch stabil
- Hoher Viskositätsindex
- Verlängerte Ölwechselintervalle
- Nutzung bei niedriger Betriebstemperatur

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	106,7	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	15,8	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	158		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	YELLOW		VISUELL
Dichte bei 15°C	871	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-57	°C	ASTM D 7346:2015